

CN_Language_语言包安装的几个问题总结

Exported from Confluence on 2024 January 26

Table of Contents

问题表现

3

错误和解决办法

3

· 问题表现

问题

客户反馈在按照APROL安装文档有关语言包安装部分提示去 **mount** 语言包，在 **mount** 这一步不成功，无法继续往下执行的问题。

具体的报错如下图：

```
server01:/mnt # cd /mnt
server01:/mnt # mkdir languageInstall
server01:/mnt # mount -t iso9660 /home/tmp/APROL-Language-DVD-V4.2-06.6-SLE12.iso/mnt/languageInstall/
mount: can't find /home/tmp/APROL-Language-DVD-V4.2-06.6-SLE12.iso/mnt/languageInstall/ in /etc/fstab
server01:/mnt #
```

· 错误和解决办法

分析和解决

对于上面的报错截图，这里存在两个典型的错误，下面分别进行处理。

错误一

对于这个报错截图，一个典型的错误是 **Linux** 命令的不同参数项之间都有使用空格来区分的，如下图红色圈选部分。

```
server01:/mnt # cd /mnt
server01:/mnt # mkdir languageInstall
server01:/mnt # mount -t iso9660 /home/tmp/APROL-Language-DVD-V4.2-06.6-SLE12.iso/mnt/languageInstall/
mount: can't find /home/tmp/APROL-Language-DVD-V4.2-06.6-SLE12.iso/mnt/languageInstall/ in /etc/fstab
server01:/mnt #
```

下面命令才是正确的使用 **mount** 的其中一种方式。

mount命令使用example


```
mount -t iso9660 /home/tmp/APROL-Language-DVD-V4.2-06.6-SLE12.iso /mnt/
language/
```

错误二


对于报错截图，另一个典型的错误是对 **Linux** 系统文件的完整路径的理解存在偏差，如下图红色圈选部分。

```
server01:/mnt # cd /mnt
server01:/mnt # mkdir languageInstall
server01:/mnt # mount -t iso9660: /home/tmp/APROL-Language-DVD-V4.2-06.6-SLE12.iso:/mnt/languageInstall/
mount: can't find /home/tmp/APROL-Language-DVD-V4.2-06.6-SLE12.iso:/mnt/languageInstall/ in /etc/fstab
server01:/mnt #
```

默认设置下，Dolphin 里对文件所在路径显示如下图，此处容易造成错觉，以为当前文件夹路径为 `/home/tmp`，而实际的文件路径为 `/home/engine/tmp`。



为避免这个误导，可以通过下图所示方式去修改 Dolphin 的默认配置，以完整的展示文件路径。



这样，**mount** 的命令应该修改如下才是正确的，才不会出现截图所示的“mount: could find xxxx”这种返回的报错信息。

mount命令

```
mount -t iso9660 /home/engin/tmp/APROL-Language-DVD-V4.2-06.6-SLE12.iso /mnt/language/
```

总结

总之，执行 **mount** 指令成功的判断标志如下图，回车执行 **mount** 指令成功的话只会出现唯一的一行“**mount : /dev/loop0 is write-protected, mounting read-only**”信息，如果不是这个信息，那么多半是 **mount** 指令存在问题而没有成功，需要再检查相应的参数。

```
cube05:/home/engin/tmp # mount -t iso9660 APROL-Language-DVD-V4.2-06.6-SLE12.iso /mnt/language/  
mount: /dev/loop0 is write-protected, mounting read-only
```